

SUORITUSTASOILMOITUS

Dop No. 903-1/2015

1. Tuotetyyppi:

Liimapuu

2. Tuotteen merkintä:

Lujuusluokkamerkintä kappalekohtaisessa tuoteleimassa GL32h.

3. Valmistajan ennakoina käyttötarkoitus:

Liimapuu käytettäväksi pysyvänä kantavana rakenteena tai sen osana puurakenteissa.

4. Valmistajan nimi:

Oy Primapoli Ltd, Kitulanmäentie 42, FI-63640 Ritola Finland. Internetsivut www.honkatalot.fi

6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä:

AVCP-luokka 1

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasteilmoituksesta:

Ilmoitettu laitos (NB) Finotrol Oy, Teollisuuskatu 3-5, 50100 MIKKELI, CPR/Nr. 2412 on suorittanut tehtaalla tuotannon ja sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa tehtaalla sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa järjestelmän 1 mukaisesti ja on antanut siitä todistuksen tehtaalla laadunvalvonnasta nro. 2412-CPR-903-02.

9. Ilmoitetut suoritusasteet:

Perusominaisuudet	Suoritusaste	Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja
Mitat	Leveys: 90...240 mm Korkeus: 170...1188 mm Pituus: 4...25 m	EN 14080:2013
Puulajit	Kuusi (Picea abies)	
Mekaaninen lujuus murtorajatilassa ja pitkäaikainen taipuma	Liimapuu lujuusluokka GL 32 h Liimauksen laatu I standardin EN 301 mukaisesti	

käyttörajallassa		
Tiheys	Pienin tiheyden keskiarvo 390 kg/m ³ / EN 13238 (50% RH, 23 °C)	
Palonkestävyys	R-tuntiluokka määritettynä EN 1995-1-2 ja Suomen kansallisen liitteen mukaisesti	
Palokäyttäytyminen	D-s2,d0	
Vaarallisten aineiden päästöt	Formaldehydiluokka E1	
Pitkäaikaiskestävyys	Kestävyysluokka 4 / EN 350 mukaan	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusarvot ovat 9. kohdassa ilmoitettujen suoritusarvojen mukaiset:

Tämä suoritusarvoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut



**Harri Vainionpää, toimitusjohtaja
Ritola 11.11.2015**